



KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

VpCI 329 F

DODATEK DO OLEJÓW SMAROWNICZYCH, HYDRAULICZNYCH I OCHRONNYCH
KONCENTRAT NA BAZIE OLEJU

ZAWIERA KONTAKTOWE I LOTNE INHIBITORY KOROZJI VpCI

Opis produktu

Cortec VpCI 329 F jest zatwierdzonym przez USDA (Ministerstwo Rolnictwa USA) koncentratem na bazie olejowej stosowanym jako dodatek do olejów smarowniczych i hydraulicznych oraz jako gotowy do użycia inhibitor korozji w płynie.

Rozpuszczalne w oleju inhibitory korozji tworzą powłokę na powierzchni metalu, zapewniając kontaktową ochronę przeciwkorozyjną. Uzupełniając działanie barierowe powłoki materiał uwalnia do powietrza inhibitory korozji w fazie gazowej, które wiążą się elektrochemicznie z powierzchnią metalu.

Główne zalety

- działa skutecznie nawet w warunkach skrajnej wilgotności względnej (100%) oraz w obecności takich substancji korozyjnych jak chlorki
- wysoka temperatura i punkt zapłonu
- nie zawiera niebezpiecznych inhibitorów na bazie chromianów, azotynów lub fosforanów
- rozpuszcza się łatwo w olejach smarowniczych, hydraulicznych i konserwujących zatwierdzonych do stosowania w przemyśle spożywczym
- zapewnia uniwersalną ochronę przeciwkorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych
- nietoksyczny i termicznie stabilny, zapewnia długotrwałą, kontaktową i lotną ochronę przeciwkorozyjną
- Cortec VpCI 329 F jest specjalną wersją produktu VpCI 329, która została zatwierdzona przez USDA do stosowania na materiałach opakowaniowych w pośrednim kontakcie z mięsem i produktami drobiowymi

Metody aplikacji

Rozpuścić Cortec VpCI 329 F w oleju smarującym, hydraulicznym lub konserwującym. Produkt może być również наносzony natryskiem, przez zanurzenie lub malowanie powierzchni.

Ochrona krótkokresowa (do 6 miesięcy):

1 część Cortec VpCI 329 F na 20 części oleju objętościowo.

Ochrona średniokresowa (do 12 miesięcy):

1 część Cortec VpCI 329 F na 10 części oleju objętościowo.

Ochrona długookresowa (do 24 miesięcy):

1 część Cortec VpCI 329 F na 5 części oleju objętościowo.

Właściwości fizyczne

| | |
|----------------------------------|---|
| postać | przeźroczysty do lekko mętnego, jasno żółty płyn |
| zapach | słodki |
| baza | biały olej mineralny |
| pokrywanie powierzchni | 24 – 36 m ² /dm ³ |
| czas schnięcia powłoki | pozostaje lepka |
| grubość powłoki (po wyschnięciu) | 25 – 37,5 μm |
| typ filmu | olejowy |
| punkt zapłonu | 146 °C |
| zawartość składników nielotnych | 90- 95 % |
| sposób czyszczenia | rozpuszczalniki na bazie ropy, alkaliczne środki czyszczące (VpCI 419) |
| gęstość | 0,85 – 0,87 kg/dm ³ |

Opakowania i przechowywanie

Produkt jest dostępny w pojemnikach o objętościach 19 dm³ i 208 dm³ oraz w innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Wstrząsnąć przed każdym użyciem.
Okres trwałości przy właściwym przechowywaniu 24 miesiące.

- **PRODUKTY WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH**
- **CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI**
- **ZAMYKAĆ SZCZELNIE OPAKOWANIA**
- **ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU**

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOŚCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte są na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, co do których jesteśmy przekonani że są wiarygodne i odpowiadają rzeczywistości stanowi teorii i praktyki. Nie są one jednak wiążące i nie tworzą żadnego stosunku prawnego lub umownego ani też dodatkowych zobowiązań do umowy kupna - sprzedaży, a ich dokładność i kompletność nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, że jego produkty wysyłane do nabywcy są wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w przypadku udowodnienia jego defektu. Żeby uzyskać prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomić Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w przeciągu sześciu miesięcy od daty wysyłki produktu do nabywcy. Wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z użycia bądź niemożności użycia nabytych produktów. Przed użyciem nabywca musi sam określić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania na swoje ryzyko i pełną odpowiedzialność z nim związaną. Jakiegokolwiek informacje i stwierdzenia wykraczające poza niniejszą kartę nie są w żaden sposób wiążące dopóki nie zostaną potwierdzone umową pisemną.



DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

OTiK Sp. z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl



CORTEC®, Total Corrosion Control™, Migrating Corrosion Inhibitors™, MCI® to zastrzeżone znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrzeżony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

Aktualność: 3/30/06

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakiegokolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.